

**Wikiprint Book**

**Title: DeployerGuide/Customization/AdditionalTabs**

**Subject: eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM - DeployerGuide/Customization/AdditionalTabs**

**Version: 129**

**Date: 05/06/26 02:49:47**

## Table of Contents

*Placeholder for table of contents*

0

System eDokumenty umożliwia dodawanie customowych zakładek do kartoteki

- sprawy
- kontrahenta
- urządzenia

Zakładki te oparte są na raportach oraz pliku konfiguracyjnym xml znajdującym się w

```
var\tpl\tabs
```

Odpowiednio

- sprawy - process\_tpl.xml
- kontrahenta - contact\_tpl.xml
- urządzenia - device\_tpl.xml

Aby dodać dodatkową zakładkę do jednej z wyżej wymienionych kartotek należy utworzyć odpowiedni raport oraz wyedytować wybrany plik xml dla danej kartoteki.

Definicja pliku xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<tabs>
  <tab label="Dodatkowa zakładka" rep_id="146">
    <buttons>
      <button>
        <id>
          new
        </id>
        <label>
          Nowy
        </label>
        <dscrpt>
          Nowa sprawa
        </dscrpt>
        <onclick>
          App.openDialogByCls('PROCESS', null, ({afterSubmit:'{AFTER_SUBMIT}', mode:'new'}).toJSONString())
        </onclick>
        <icon>
          new.gif
        </icon>
      </button>
      <button>
        <id>
          edit
        </id>
        <label>
          Edycja
        </label>
        <dscrpt>
          Edytuj sprawę
        </dscrpt>
        <onclick>
          App.openDialogByCls('PROCESS', {KEYVAL}, ({afterSubmit:'{AFTER_SUBMIT}', mode:'edit'}).toJSONString())
        </onclick>
        <icon>
          edit.gif
        </icon>
      </button>
    </buttons>
  </tab>
```

```
</tabs>
```