

Wikiprint Book

Title: DeployerGuide/Customization/AdditionalTabs

Subject: Archiwum - eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM -
DeployerGuide/Customization/AdditionalTabs

Version: 129

Date: 06/21/26 17:15:14

Table of Contents

Placeholder for table of contents

0

System eDokumenty umożliwia dodawanie customowych zakładek do kartoteki

- sprawy
- kontrahenta
- urządzenia

Zakładki te oparte są na raportach oraz pliku konfiguracyjnym xml znajdującym się w

```
var\tpl\tabs
```

Jeśli katalog var\tpl\tabs jest pusty należy skopiować szablony plików xml z var\tpl_default\tabs.

Nazwy obsługiwanych plików xml

- sprawy - process_tpl.xml
- kontrahenta - contact_tpl.xml
- urządzenia - device_tpl.xml

Aby dodać dodatkową zakładkę do jednej z wyżej wymienionych kartotek należy utworzyć odpowiedni raport oraz wyedytować wybrany plik xml dla danej kartoteki.

Definicja pliku xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<tabs>
  <tab label="Dodatkowa zakładka" rep_id="146">
    <buttons>
      <button>
        <id>
          new
        </id>
        <label>
          Nowy
        </label>
        <dscprt>
          Nowa sprawa
        </dscprt>
        <onclick>
          App.openDialogByCls('PROCESS', null, ({afterSubmit:'{AFTER_SUBMIT}', mode:'new'}).toJSONString())
        </onclick>
        <icon>
          new.gif
        </icon>
      </button>
      <button>
        <id>
          edit
        </id>
        <label>
          Edycja
        </label>
        <dscprt>
          Edytuj sprawę
        </dscprt>
        <onclick>
          App.openDialogByCls('PROCESS', {KEYVAL}, ({afterSubmit:'{AFTER_SUBMIT}', mode:'edit'}).toJSONString())
        </onclick>
        <icon>
          edit.gif
        </icon>
      </button>
    </buttons>
  </tab>
</tabs>
```

```
</buttons>  
</tab>  
</tabs>
```