

Wikiprint Book

Title: Skrypty dla formularzy

Subject: Archiwum - eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM -  
DeployerGuide/Customization/DialogScriptEngine

Version: 16

Date: 06/21/26 19:46:23

## Table of Contents

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <i>Skrypty dla formularzy</i> | 3 |
| <i>Krótki opis zdarzeń</i>    | 3 |

## Skrypty dla formularzy

Na początek garść przykładów:

onchange dla cechy typu select ({\$FEATID:113}):

```
if ({$FEATID:113}.value == '78') {
  $({$FEATID:111}.id+'_75_chk').checked=true;
  $({$FEATID:111}.id+'_76_chk').checked=false;
  eval({$FEATID:108}.id+'_selectID(10039);');
} else {
  $({$FEATID:111}.id+'_75_chk').checked=false;
  $({$FEATID:111}.id+'_76_chk').checked=true;
}
```

zaznacza checkboxy dla checklisty i dla wartosci 78 ustawia dla cechy {\$FEATID:108} kontakt o id = 10039

{\$FEATID:108} - ContactLookupWidget

onfocus dla pola tekstowego ({\$FEATID:110}) sumuje wartosc z dwóch innych pól tekstowych:

```
{$FEATID:110}.value = parseFloat2({$FEATID:104}.value) + parseFloat2({$FEATID:109}.value);
```

### Krótki opis zdarzeń

onBlur - zachodzi, gdy opuszczamy obiekt (przejdźcie na inny obiekt onChange - zachodzi, gdy opuszczamy obiekt, którego zawartość została zmieniona

onClick - zachodzi, gdy naciśniemy przycisk myszki na obiekcie onFocus - zachodzi, gdy wchodzimy na obiekt (kursorem, ale również tabulatorem)

onKeyDown - zachodzi, gdy wciśniemy klawisz na klawiaturze onCreate - onOpen -