

Title: Definiowanie połączenia z systemami FK

Subject: Archiwum - eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM -  
DeployerGuide/Customization/ExternalsConfigurationFK

Version: 12

Date: 06/21/26 16:19:04

## Table of Contents

<i>Definiowanie połączenia z systemami FK</i>	3
<i>Okno Konfiguracja połączenia z zewnętrznymi systemami</i>	3
<i>Przykłady</i>	3

## Definiowanie połączenia z systemami FK

Zanim przystąpimy do definiowania połączenia musimy przygotować serwer bazy danych. Generalnie chodzi o to aby udostępnić możliwość połączenia do niego protokołem TCP/IP.

### Okno Konfiguracja połączenia z zewnętrznymi systemami

Konfiguracja znajduje się w *Narzędzia > Konfiguracja połączeń z systemami FK*. Wybieramy system z listy wyboru, następnie utworzymy źródło danych. Tworzy się je podobnie jak w innych narzędziach poprzez wprowadzenie odpowiedniego identyfikatora tzw. ConnectionStringa. Format tego identyfikatora opisany jest na podanej w linku stronie, a na dole tej strony w dodatkach znajdują się przykładowe identyfikatory dla sprawdzonych konfiguracji.

### Przykłady

#### ConnectionString

*SQL Server*

```
Server=SERWUS\CDN_OPTIMA;Uid=sa;Pwd=secret;Database=CDN_Demo
```

*MySQL*

```
host=myshop.com;dbname=myshop;username=shoplifter;password=secret
```

*PostgreSQL*