

## Komendy workflow

W akcjach etapów można używać komend które będą wykonane w czasie aktywacji danego etapu. Komendy wybiera się z listy wyboru określając dodatkowe parametry np.

```
target = "20",dscprt="Wezwanie, uwaga!"
status = "4",controlQuery="SELECT status = 3 FROM processes WHERE prc_id=$prc_id"
```

Od wersji 3.8 definiowanie parametrów komend odbywa się za pomocą dedykowanego formularza jak na screenie poniżej: 

Komendy można również tworzyć samodzielnie poprzez dodanie skryptu do katalogu apps/edokumenty/commands. Nazwa skryptu musi się kończyć na Command.inc np. ChangeRulesCommand.inc, a kod komendy musi implementować narzucony interfejs.

W tym miejscu znajdują się przykłady oraz API [API komend workflow](#)

Spis komend dostarczanych z systemem:

[Przełącz dokument](#)

[Utwórz komentarz](#)

[Sprawdź czy pole jest wypełnione](#)

[Przepisz elementy z listy pozycji](#)

[Sprawdź prawdziwość warunku SQL](#)

[Utwórz zdarzenie dla pracownika](#)

[Sprawdź czy istnieje dokument](#)

[Zmień status pozycją dokumentu](#)

[Eksport dokumentu do systemu zew.](#)

[Zmiana statusu](#)

[Uprawnij grupę pracowników do sprawy](#)

[Uprawnij grupę pracowników do dokumentu](#)

[Utwórz dokument](#)

[Utwórz przypomnienie](#)

[Przełącz dokument do przełożonego](#)

[Zarejestruj dokument](#)

[Utwórz załącznik z szablonu](#)

[Wysyłanie powiadomienia](#)

[Wyślij wiadomość email](#)

[Dodaj wyjątek do kalendarza pracownika](#)

[Zamknij sprawę](#)

[Przenieś sprawę](#)

[Utwórz projekt z szablonu](#)

[Utwórz sprawę](#)

---

### Przełącz dokument

Komenda służy do automatycznego przekazywania dokumentu na wybrane stanowiska.

Parametry:

| Nazwa | Wartość   | Opis                                                                                                                      |
|-------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| to    | "1"       | parametr wskazujący do kogo ma zostać przekazany oryginał , jeśli parametru nie będzie, lub będzie pusty oryginał zostaje |
| dw    | "2,3,4,5" | do wiadomości                                                                                                             |

|            |         |                      |
|------------|---------|----------------------|
| <b>udw</b> | "6,7,8" | ukryte do wiadomości |
|------------|---------|----------------------|

Wszystkie wartości w parametrach to orunid z widoku orgtree\_view.

#### Utwórz komentarz

Komenda dodaje komentarz do sprawy/dokumentu w którym jest uruchomiona.

Parametry:

| Nazwa         | Wartość                              | Opis             |
|---------------|--------------------------------------|------------------|
| <b>dscrip</b> | "Sprawa {symbol} została załatwiona" | treść komentarza |

#### Sprawdź czy pole jest wypełnione

Komenda służy do sprawdzania czy dane pole formularza jest wypełnione. Przyjmuje 2 parametry i oba są wymagane.

Parametry:

| Nazwa        | Wartość                 | Opis                                         |
|--------------|-------------------------|----------------------------------------------|
| <b>field</b> | "featid 8" lub "symbol" | nazwa pola (z bazy), które będzie sprawdzane |
| <b>alert</b> | "Wypełnij pole symbol"  | wiadomość w przypadku pustej wartości w polu |

#### Przepisz elementy z listy pozycji

Komenda przepisuje elementy z listy pozycji jednego dokumentu na drugi.

Parametry:

| Nazwa       | Wartość            | Opis                                                                                                                                                       |
|-------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>from</b> | "456" lub "symbol" | identyfikator dokumentu źródłowego (documents.doc_id), z którego chcemy przepisać pozycje. Dokument takie musi obsługiwać pozycje (jest widoczna zakładka) |

|           |        |                                                                                                                                                            |
|-----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>to</b> | "6789" | identyfikator dokumentu docelowego (documents.doc_id), z którego chcemy przepisać pozycje. Dokument takie musi obsługiwać pozycje (jest widoczna zakładka) |
|-----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Sprawdź prawdziwość warunku SQL

Komenda służy do sprawdzania warunku SQL.

Parametry:

| Nazwa          | Wartość                                                               | Opis                                                              |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>query</b>   | "SELECT cena IS NOT NULL<br>FROM table WHERE prc_id =<br>{PKEYVALUE}" | zapytanie SQL                                                     |
| <b>alert</b>   | "Wypełnij pole cena"                                                  | wiadomość w przypadku niespełnienia sql                           |
| <b>success</b> | "Pole cena wypełnione"                                                | wiadomość w przypadku jeśli zapytanie SQL zwróci wynik TRUE lub 1 |

### Utwórz zdarzenie dla pracownika

Komenda służy do utworzenia zdarzenia określonego typu (domyślnie zadanie) dla pracownika.

Parametry:

| Nazwa          | Wartość                               | Opis                                                                                                                                                               |
|----------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>dscrypt</b> | "Aktualizacja dokumentacji wdrożenia" | opis zdarzenia                                                                                                                                                     |
| <b>emp_id</b>  | "{LOGGED_USER}"                       | identyfikator pracownika lub pracowników oddzielone znakiem przecinka, którym zostanie przypisane zdarzenie ( <b>Pracownicy -&gt; Konta pracowników -&gt; ID</b> ) |

|                 |             |                                                                                                                                                                                       |
|-----------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>grp_id</b>   | "2"         | identyfikator grupy lub grup pracowników oddzielone znakiem przecinka, którzy zostaną dodani do zadania ( <b>Pracownicy -&gt; Grupy -&gt; ID</b> )                                    |
| <b>orunid</b>   | "11"        | identyfikator stanowiska lub stanowisk osób oddzielone znakiem przecinka, które zostaną dodane do zdarzenia ( <b>Pracownicy -&gt; Struktura organizacyjna -&gt; ID</b> )              |
| <b>trmtyp</b>   | "TODO"      | typ zdarzenia: TODO - zadanie, MEETING - spotkanie, PHONECALL - rozmowa telefoniczna, ALARM - przypomnienie                                                                           |
| <b>start_</b>   | "featid 81" | na kiedy ma dodać zdarzenie, wartość jest pobierana z cechy dlatego definicja np featid 81                                                                                            |
| <b>end__</b>    | "featid 81" | data zakończenia                                                                                                                                                                      |
| <b>interval</b> | " + 4 days" | interval za jaki utworzyć się zdarzenie, można tworzyć wstecz poprzez -                                                                                                               |
| <b>ptstid</b>   | "2"         | id etapu z tabeli stages_def lub (ptstid="next") dla następnego etapu (ten parametr nie jest wymagany)                                                                                |
| <b>witinf</b>   | "t"         | poinformuj mnie jeśli zadanie (dotyczy tylko trmtyp = TODO) zostało wykonane - parametr nie jest wymagany domyślnie przyjmuje wartość t aby nie powiadamiać należy wpisać f lub FALSE |

|               |     |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>stgevt</b> | "1" | parametr ten powoduje powiązanie etapu z zadaniem co w efekcie umożliwia automatyczne załatwienie zadania poprzez załatwienie etapu procedury. Domyślnie parametr ten posiada wartość 1. Jeśli nie chcesz aby zadanie było powiązane z etapem wpisz 0 (zero) |
| <b>prev</b>   | ""  | poprzednik(i) identyfikator zadania w projekcie (kolejne wartości należy oddzielać znakiem przecinka)                                                                                                                                                        |
| <b>next</b>   | ""  | następnik(i) identyfikator zadania w projekcie (kolejne wartości należy oddzielać znakiem przecinka)                                                                                                                                                         |

Parametry dscrpt i emp\_id są wymagane.

---

#### Sprawdź czy istnieje dokument

Komenda służy do sprawdzania czy w danej sprawie występuje dokument o konkretnym typie oraz rodzaju.

Parametry:

| Nazwa         | Wartość | Opis                                                                                                                                      |
|---------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>dctpid</b> | "9"     | identyfikator typu dokumentu ze słownika ( <b>Ustawienia -&gt; Panel sterowania -&gt; Dokumenty -&gt; Definicje dokumentów -&gt; ID</b> ) |
| <b>state_</b> | "2"     | identyfikator rodzaju dokumentu 1 - wychodzący, 2 - przychodzący 3 - wewnętrzny                                                           |

---

#### Zmień status pozycją dokumentu

Komenda zmienia status elementom na liście pozycji dokumentu. Komenda jest przeznaczona tylko dla dokumentu.

Parametry:

| Nazwa | Wartość | Opis |
|-------|---------|------|
|-------|---------|------|

|        |     |                                                                                                     |
|--------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| state_ | "2" | kod statusu ze słownika statusów<br>(Ustawienie -> Panel sterowania<br>-> Ogólne -> Statusy -> Kod) |
|--------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Eksport dokumentu do systemu zew.

Komenda służy do wyeksportowania dokumentu (najczęściej faktury) do systemu zew. Obecnie tylko dla Symfonii.

Parametry:

| Nazwa  | Wartość | Opis                                                                                      |
|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| bsysid | "1"     | identyfikator połączenia z systemem zew. (Narzędzie -> Połączenia z systemami zew. -> ID) |

#### Zmiana statusu

Komenda zmienia status zlecenia (sprawy/dokumentu) na podany w parametrze. Jeśli komenda jest wykonywana w kontekście procedury dokumentu wtedy dodatkowo jest zmieniany stan załatwienia dokumentu na załatwiony.

Parametry:

| Nazwa  | Wartość | Opis                                                                                                                       |
|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tpstid | "9"     | id statusu ze słownika statusów dla odpowiedniej klasy (Ustawienia -> Panel sterowania -> Ogólne -> Statusy -> kolumna id) |

#### Uprawnij grupę pracowników do sprawy

Komenda służy do nadania (aktualizacji) uprawnień grupie lub pracownikom do sprawy. Jeśli grupa lub pracownik zostali już wcześniej uprawnieni wtedy następuje aktualizacja poziomu uprawnień.

Parametry:

| Nazwa  | Wartość | Opis                                                                                                          |
|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| grp_id | "2"     | identyfikator grupy, którą chcemy uprawnąć do sprawy (Pracownicy -> Grupy -> ID) - parametr zamienny z grpnam |

|               |              |                                                                                                                                                                                     |
|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>grpnam</b> | "Pracownicy" | nazwa grupy, którą chcemy uprawnnić do sprawy ( <b>Pracownicy -&gt; Grupy -&gt; Nazwa</b> ) - parametr zamienny z grp_id, jeśli podano grp_id i grpnam priorytet ma parametr grp_id |
| <b>usr_id</b> | "2,3,4"      | identyfikator pracownika lub pracowników oddzielone przecinkiem ( <b>Pracownicy -&gt; Konta pracowników -&gt; ID</b> )                                                              |
| <b>attrib</b> | "rwnd"       | maska uprawnień                                                                                                                                                                     |

Znaczenie poszczególnych flag maski uprawnień:

- r - odczyt
- w - zapis zadań i dokumentów
- d - oglądanie wszystkich dokumentów
- n - powiadamianie o nowych dokumentach, zadaniach i komentarzach
- m - zarządzanie (karta ogólne i Uprawnienia)

#### Uprawnij grupę pracowników do dokumentu

Komenda służy do nadania (aktualizacji) uprawnień grupie pracowników lub pracownikom do dokumentu. Jeśli grupa lub pracownik zostali już wcześniej uprawnieni wtedy następuje aktualizacja poziomu uprawnień.

Parametry:

| Nazwa         | Wartość      | Opis                                                                                                                             |
|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>grp_id</b> | "2,4"        | identyfikator grupy, którą chcemy uprawnnić do dokumentu ( <b>Pracownicy -&gt; Grupy -&gt; ID</b> ) - parametr zamienny z grpnam |
| <b>usr_id</b> | "2,3,4"      | id pracowników, których chcemy uprawnnić                                                                                         |
| <b>grpnam</b> | "Pracownicy" | identyfikator pracownika lub pracowników oddzielone przecinkiem ( <b>Pracownicy -&gt; Konta pracowników -&gt; ID</b> )           |
| <b>attrib</b> | "rwnd"       | maska uprawnień                                                                                                                  |

Znaczenie poszczególnych flag maski uprawnień:

- r - odczyt
- w - zapis
- m - zarządzanie

### Utwórz dokument

Komenda ta tworzy dokument określonego typu. Komenda przyjmuje następujące parametry:

Parametry:

| Nazwa  | Wartość                                 | Opis                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dctpid | "5"                                     | id typu dokumentu ( <b>Ustawienia -&gt; Panel sterowania -&gt; Typy dokumentów -&gt; kolumna ID</b> )                                                                                                                                 |
| dctptp | "Note"                                  | nazwa klasy typu dokumentu (dctptp z tabeli types_of_documents) parametr zamienny z dctpid                                                                                                                                            |
| dscrpt | "Wezwanie do wykonania etapy procedury" | treść dokumentu                                                                                                                                                                                                                       |
| prc_id | "123"                                   | identyfikator sprawy (processes.prc_id) pod którą dokument zostanie dodany. Domyślnie jest to identyfikator sprawa w kontekście, której wykonywana jest procedura lub atrybut dokumentu (sprawa), z którego wykonywana jest procedura |
| do     | "1"                                     | id stanowiska na jakie zostanie przekazy dokument (orunid z tabeli organization_units)                                                                                                                                                |
| dw     | "2,3,4"                                 | (dw = do wiadomości) jeden lub więcej id (rozdzielone znakiem interpunkcyjnym, zwanym przecinkiem) jednostki do której przekazać kopie dokumentu (orunid z tabeli organization_units)                                                 |



|               |         |                                                                                                         |
|---------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>fradid</b> | "2"     | pole Nabywca dla dokumentu typu Pismo (identyfikator adresu (address.addrid))                           |
| <b>toadid</b> | "3"     | pole Odbiorca dla dokumentu typu Pismo (identyfikator adresu (address.addrid))                          |
| <b>spadid</b> | "56"    | pole Dostawca dla dokumentu typu Zapotrzebowanie, Zamówienie (identyfikator adresu (address.addrid))    |
| <b>rcadid</b> | "66"    | pole Odbiorca dla dokumentu typu WZ (identyfikator adresu (address.addrid))                             |
| <b>pchaid</b> | "89"    | pole Zamawiający dla dokumentu typu Zapotrzebowanie, Zamówienie (identyfikator adresu (address.addrid)) |
| <b>addrid</b> | "6889"  | pole Dostawca/Odbiorca dla dokumentu typu PZ/WZ (identyfikator adresu (address.addrid))                 |
| <b>grp_id</b> | "2"     | id grupy, którą chcemy uprawnnić do dokumentu (grp_id z tabeli groups)                                  |
| <b>usr_id</b> | "2,3,4" | id pracowników, których chcemy uprawnnić                                                                |
| <b>attrib</b> | "rwnd"  | maska uprawnień                                                                                         |

Znaczenie poszczególnych flag maski uprawnień:

- r - odczyt
- w - zapis
- m - zarządzanie

---

#### Utwórz przypomnienie

Komenda tworzy nowe przypomnienie o podanej treści dla wskazanego pracownika na określony dzień. Wszystkie parametry są wymagane.

Parametry:

| Nazwa          | Wartość                               | Opis                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>dscript</b> | "Przypomnienie o zatwierdzeniu etapu" | opis przypomnienia                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>start_</b>  | "SQL::SELECT now()"                   | na kiedy ma ustawić przypomnienie                                                                                                                                                                                                               |
| <b>usr_id</b>  | "2"                                   | dla kogo zostanie utworzone przypomnienie ( <b>Pracownicy -&gt; Konta pracowników -&gt; ID</b> )                                                                                                                                                |
| <b>orunid</b>  | "1"                                   | identyfikator stanowiska osoby dla której chcemy dodać przypomnienie ( <b>Pracownicy -&gt; Struktura organizacyjna -&gt; ID</b> ), parametr zamienny z <b>usr_id</b> w przypadku podania obu parametrów pierwszeństwo ma parametr <b>usr_id</b> |

#### Przełącz dokument do przełożonego

Komenda służy do automatycznego przekazywania dokumentu do przełożonego pracownika wskazanego w parametrze **emp\_id**.

Parametry:

| Nazwa         | Wartość         | Opis                                                                                                                                                     |
|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>emp_id</b> | "{LOGGED_USER}" | identyfikator pracownika którego przełożony otrzyma dokument domyślnie identyfikator zalogowanego ( <b>Pracownicy -&gt; Konta pracowników -&gt; ID</b> ) |

#### Zarejestruj dokument

Komenda służy do automatycznej rejestracji dokumentu według ustalonej procedury.

Parametry:

| Nazwa | Wartość | Opis |
|-------|---------|------|
|-------|---------|------|

|               |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>reg_id</b> | "2" | id rejestru z tabeli registers w którym zostanie zarejestrowany dokument - używany wówczas gdy z góry znamy właściwy dziennik. Opcjonalnie można użyć innych parametrów, wówczas system obliczy właściwy dziennik (np. wtedy kiedy dokumenty mogą być rejestrowane w różnych dziennikach - np. jednostek rozliczeniowych) |
|---------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Opcjonalnie można użyć innych parametrów, wówczas system obliczy właściwy dziennik (np. wtedy kiedy dokumenty mogą być rejestrowane w różnych dziennikach - np. jednostek rozliczeniowych):

| Nazwa         | Wartość         | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>orunid</b> | "{acوريد}"      | id jednostki organizacyjnej po której zostanie wyszukany dziennik (tabela registers kolumna orunid), w przypadku jeśli chcemy aby wartość orunid była pobrana bezpośrednio z formularza np pole jednostka rozliczeniowa na formularzu faktury parametr ten powinien wyglądać w następujący sposób orunid="{acوريد}" |
| <b>regtyp</b> | "RegOfVatNotes" | typ rejestru w danym orunid (kolumna regtyp z tabeli registers)                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>type__</b> | "1"             | typ rejestru (1 = wychodzący, 2 = przychodzący, 3 = wewnętrzny)                                                                                                                                                                                                                                                     |

#### Utwórz załącznik z szablonu

Komenda automatycznie tworzy załącznik do dokumentu na podstawie podanego id szablonu (tabela templates kolumna tpl\_id).

Parametry:

| Nazwa         | Wartość | Opis                                                                                                                   |
|---------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>tpl_id</b> | "23"    | identyfikator szablonu ( <b>Ustawienia -&gt; Panel sterowania -&gt; Dokumenty -&gt; Szablony dokumentów -&gt; ID</b> ) |

**Wysyłanie powiadomienia**

Komenda pozwala na wysłanie powiadomienia na zadany sposób.

Parametry:

| Nazwa         | Wartość            | Opis                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>dscprt</b> | "Zebranie zarządu" | treść powiadomienia                                                                                                                                                                                   |
| <b>grp_id</b> | "2"                | identyfikator grupy, której pracownicy otrzymają powiadomienie ( <b>Pracownicy -&gt; Grupy -&gt; ID</b> )                                                                                             |
| <b>grpnam</b> | "Zarząd"           | zamienny parametr do grp_id, nazwa grupy ( <b>Pracownicy -&gt; Grupy -&gt; Nazwa</b> )                                                                                                                |
| <b>usr_id</b> | "2"                | identyfikator pracownika może być w formie 2, 35, 77 ( <b>Pracownicy -&gt; Konta pracowników -&gt; ID</b> )                                                                                           |
| <b>orunid</b> | "1"                | identyfikator stanowiska lub stanowisk osób oddzielone znakiem przecinka, które zostaną dodane do odbiorców powiadomienia ( <b>Pracownicy -&gt; Struktura organizacyjna -&gt; ID</b> )                |
| <b>type__</b> | "Communicator"     | rodzaj powiadomienia, obecnie wspierane są Communicator - wewnętrzny komunikator, Document - notatka służbowa, Mail - powiadomienie zostanie wysłane na adres mailowy zapisany w kartotece pracownika |

Aby komenda zadziałała musi być podany jeden z 3 parametrów: grp\_id, grpnam, usr\_id lub orunid. W przypadku podania wszystkich parametrów określających odbiorców, lista odbiorców jest łączona z poszczególnych wartości parametrów. Powiadomienie nie jest wysyłane do osoby wykonującej etap.

**Wyślij wiadomość email**

Komenda pozwala na wysłanie wiadomości email do określonych odbiorców. Dodatkowo istnieje możliwość automatycznego załączenia załączników dokumentu do emaila.

Parametry:

| Nazwa          | Wartość                                                            | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>from__</b>  | "SQL::SELECT email FROM users<br>WHERE usr_id =<br>{LOGGED_USER}"  | pole od kogo domyślnie jest<br>wstawiane eDokumenty <wartość<br>pola from__ z tabeli<br>smtp_configuration>                                                                                                                                                                                         |
| <b>to____</b>  | "prezes@..."                                                       | pole do w przypadku parametru<br>liczbowego zostanie wstawiony<br>adres email kontaktu o<br>identyfikatorze podanym w<br>parametrze np to____="{contid}"                                                                                                                                            |
| <b>cc____</b>  | "kierownik@..."                                                    | pole kopia w przypadku parametru<br>liczbowego zostanie wstawiony<br>adres email kontaktu o<br>identyfikatorze podanym w<br>parametrze np cc____ =<br>"featid::98"                                                                                                                                  |
| <b>bcc____</b> | "archiwumfirma.eu"                                                 | pole kopia ukryta w przypadku<br>parametru liczbowego zostanie<br>wstawiony adres email kontaktu o<br>identyfikatorze podanym w<br>parametrze np bcc____="{contid}"                                                                                                                                 |
| <b>subjct</b>  | "Rekrutacja zakończona"                                            | temat wiadomości zwykły tekst bez<br>znaczników html. Pole jest<br>wymagane.                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>body__</b>  | "Zakończono proces rekrutacji. W<br>załączniku dostępne są wyniki" | treść wiadomości zwykły tekst bez<br>znaczników html. Pole jest<br>wymagane.                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>tpl_id</b>  | "1"                                                                | identyfikator szablonu<br>(templates.tpl_id). Jeśli szablon<br>jest typu html parametr body__<br>zostanie pominięty a treścią maila<br>będzie wygenerowany dokument z<br>szablonu. W przypadku szablonu<br>typu RTF zostanie on dodany jako<br>załącznik - parametr body nie<br>zostanie pominięty. |

|               |     |                                                                                                                                                                             |
|---------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>attach</b> | "1" | flaga oznaczająca czy do wysyłanej wiadomości mają zostać dołączone wszystkie załączniki jakie są w dokumencie. Działa tylko w przypadku procedury przypisanej do dokumentu |
|---------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Spośród parametrów to\_\_\_\_, cc\_\_\_\_ oraz bcc\_\_\_\_ wystarczy aby tylko jeden był podany aby wiadomość została wysłana.

#### Dodaj wyjątek do kalendarza pracownika

Komenda dodaje wyjątek do kalendarza pracownika (zasobu) z atrybutami dzienny, niepracujący.

Parametry:

| Nazwa         | Wartość           | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>usr_id</b> | "{LOGGED_USER}"   | identyfikator pracownika (users.usr_id), któremu zostanie dodany wyjątek do kalendarza. W przypadku jeśli pracownik o podanym identyfikatorze nie posiada kalendarza ( <b>Ustawienia -&gt; Panel sterowania -&gt; Kalendarz i karty pracy -&gt; Kalendarze</b> ) system automatycznie utworzy kalendarz, który będzie dziedziczył po domyślnym kalendarzu systemowym |
| <b>dscrip</b> | "Wyjazd na urlop" | opis dodawanego wyjątku. Uwaga - należy zapewnić unikalność nazw wyjątków w obrębie jednego kalendarza                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>from__</b> | "2011-08-10"      | data rozpoczęcia obowiązywania wyjątku w formacie YYYY-MM-DD np 2011-08-10                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>to____</b> | "2011-08-20"      | data zakończenia obowiązywania wyjątku w formacie YYYY-MM-DD np 2011-08-20                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

#### Zamknij sprawę

Komenda zamyka sprawę w kontekście, której wykonywana jest procedura lub komenda może być wykonana z kontekstu dokumentu wtedy pobierana jest sprawa, w której dany dokument się znajduje.

Parametry:

| Nazwa         | Wartość | Opis                                                                                                                                                                 |
|---------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>prc_id</b> | "23"    | identyfikator sprawy (processes.prc_id), którą chcemy zamknąć. Parametr ten nie jest wymagany. Jeśli nie zostanie podany pobierana jest sprawa z kontekstu procedury |

#### Przenieś sprawę

Komenda automatycznie przenosi sprawę do wskazanej teczki albo do działu, który posiada taką samą teczkę co sprawa. Komenda może być wykonana z kontekstu dokumentu wtedy pobierana jest sprawa, w której dany dokument się znajduje.

Parametry:

| Nazwa         | Wartość | Opis                                                                                                                                                                        |
|---------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>prc_id</b> | "23"    | identyfikator sprawy (processes.prc_id), którą chcemy przenieść. Parametr ten nie jest wymagany. Jeśli nie zostanie podany pobierana jest sprawa z kontekstu procedury      |
| <b>dsexid</b> | "23"    | identyfikator teczki w wyciągu z wykazu akt ( <b>Ustawienia -&gt; Panel sterowania -&gt; Sprawy -&gt; Wyciąg z wykazu akt -&gt; Kolumna ID</b> )                            |
| <b>orunid</b> | "6"     | opcjonalny (zamienny) parametr identyfikator jednostki organizacyjnej w której znajduje się teczka do której chcemy przenieść sprawę. Teczka musi być ta sama co w sprawie. |

#### Utwórz projekt z szablonu

Komenda generuje strukturę spraw oraz zadań zgodnie z zadany identyfikatorem szablonu projektu.

Parametry:

| Nazwa | Wartość | Opis |
|-------|---------|------|
|-------|---------|------|

|               |              |                                                                                                                                                   |
|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ptplid</b> | "1"          | identyfikator szablonu projektu<br><b>(Ustawienia -&gt; Panel sterowanie<br/>-&gt; Sprawy -&gt; Szablony projektów<br/>-&gt; ID)</b>              |
| <b>dsexid</b> | "45"         | identyfikator teczki z wyciągu z<br>wykazu akt <b>(Ustawienia -&gt; Panel<br/>sterowania -&gt; Sprawy -&gt; Wyciąg<br/>z wykazu akt -&gt; ID)</b> |
| <b>contid</b> | "677"        | domyślny identyfikator kontrahenta<br><b>(Klienci -&gt; ID)</b>                                                                                   |
| <b>start_</b> | "2011-08-20" | data rozpoczęcia - w przypadku nie<br>podania tego parametru data<br>rozpoczęcia jest ustawiana na<br>bieżący czas                                |

Wszystkie parametry są wymagane

#### Utwórz sprawę

Komenda automatycznie tworzy nową sprawę. W przypadku jeśli komenda jest w procedurze podpiętej pod sprawę nowo utworzona sprawa zostaje ustawiona jako podrzędna.

Parametry:

| Nazwa          | Wartość       | Opis                                                                                                                                                                            |
|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>dossmb</b>  | "ORG/10"      | symbol teczki z wyciągu z wykazu<br>akt <b>Ustawienia -&gt; Panel<br/>sterowania -&gt; Sprawy -&gt; Wyciąg<br/>z wykazu akt -&gt; Symbol</b> parametr<br>zamienny z dsexid      |
| <b>dsexid</b>  | "45"          | identyfikator teczki z wyciągu z<br>wykazu akt <b>(Ustawienia -&gt; Panel<br/>sterowania -&gt; Sprawy -&gt; Wyciąg<br/>z wykazu akt -&gt; ID)</b> parametr<br>zamienny z dossmb |
| <b>dscript</b> | "Nowa sprawa" | opis sprawy                                                                                                                                                                     |



|        |                  |                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| contid | "677"            | identyfikator kontrahenta<br>(contacts.contid, <b>Klienci -&gt; ID</b> )<br>domyślnie jest przepisywany z kontekstu procedury                                                                                                      |
| fxterm | "{CURRENT_DATE}" | termin realizacji sprawy (domyślnie {CURRENT_DATE} + 7 dni)                                                                                                                                                                        |
| rspuid | "{LOGGED_USER}"  | osoba odpowiedzialna za sprawę<br>(users.usr_id, <b>Pracownicy -&gt; Konto pracowników -&gt; ID</b> )<br>domyślnie identyfikator zalogowanego pracownika<br>{LOGGED_USER})                                                         |
| prtpid | "23"             | identyfikator procedury<br>(procedures_def.prtpid, <b>Ustawienia -&gt; Panel sterowania -&gt; Ogólne -&gt; Procedury -&gt; ID</b> . W przypadku nie podania tego parametru brana pod uwagę jest procedura zadeklarowana dla teczki |
| prtype | "1"              | type sprawy: <b>1</b> - terminowa, <b>2</b> - stała. Domyślnie jest to 2 czyli stała                                                                                                                                               |
| projid | "1"              | identyfikator projektu<br>(projects.projid, <b>Ustawienia -&gt; Panel sterowania -&gt; Sprawy -&gt; Projekty -&gt; ID</b> )                                                                                                        |
| grp_id | "2"              | identyfikator grupy, którą chcemy uprawnnić do sprawy ( <b>Pracownicy -&gt; Grupy -&gt; ID</b> ) - parametr zamienny z grpnam                                                                                                      |
| usr_id | "2,3,4"          | identyfikator pracownika lub pracowników oddzielone przecinkiem ( <b>Pracownicy -&gt; Konto pracowników -&gt; ID</b> )                                                                                                             |
| attrib | "rwnd"           | maska uprawnień                                                                                                                                                                                                                    |

Znaczenie poszczególnych flag maski uprawnień:

- r - odczyt
- w - zapis zadań i dokumentów
- d - oglądanie wszystkich dokumentów
- n - powiadamianie o nowych dokumentach, zadaniach i komentarzach
- m - zarządzanie (karta ogólne i Uprawnienia)

#### Informacja dodatkowa

Wszystkie parametry mają możliwość pobierania wartości w następujący sposób:

- z cechy
  - emp\_id = "featid|81"
  - emp\_id = "featid::81"
  - dscrpt = "Pracownik featid::81::string prosi o udzielenie urlopu okolicznościowego"
- bezpośrednio z otwartego formularza
  - emp\_id = "{rspuid}" gdzie wartość {rspuid} zostanie zamieniona na wartość w kolumnie (polu) odpowiedniej tabeli - dla formularza dokumentu documents (plus dodatkowe tabele) dla sprawy processes.

W podanym przypadku pole rspuid (osoba odpowiedzialna w sprawie) jest wartością z kolumny rspuid z tabeli processes.

- jako wynik zapytania SQL
  - emp\_id = "SQL::SELECT usr\_id FROM users WHERE usr\_id = featid|81"
  - emp\_id = "SQL::SELECT usr\_id FROM users WHERE usr\_id = featid::81"
  - emp\_id = "SQL::SELECT usr\_id FROM users WHERE usr\_id = {rspuid}"
  - emp\_id = "SELECT usr\_id FROM users WHERE usr\_id = {rspuid}" (dla wersji > 3.5)
- predefiniowane parametry
  - {LOGGED\_USER} - id zalogowanego użytkownika
  - {ENT\_ID} - id jednostki na której pracuje użytkownik
  - {PKEYVALUE} - wartość klucza głównego (id dokumentu/sprawy) patrz klucz główny
  - {CURRENT\_DATE} - aktualna data (dla wersji > 3.5)
  - {CURRENT\_TIME} - aktualny czas (dla wersji > 3.5)
  - {LOGGED\_ORUNID} - identyfikator stanowiska zalogowanej osoby (dla wersji > 3.5)

Predefiniowane parametry można używać w następujący sposób

- emp\_id = "SQL::SELECT rspuid FROM processes WHERE prc\_id = {PKEYVALUE}"
- emp\_id = "{LOGGED\_USER}"

Sposób definicji parametrów można łączyć np.:

- emp\_id = "SQL::SELECT usr\_id FROM users WHERE usrn = featid:81 AND adddat > '{adddat}':timestamp AND usr\_id != {LOGGED\_USER} AND ent\_id = {ENT\_ID}"

lub można wykonywać działania (przykład teoretyczny nigdzie nie występuje taki parametr ;))

- netto\_ = "SQL::SELECT {brutto}::int \* featid::89"

Do parametru określonego za pomocą cechy np featid::89 można dodać specjalny modyfikator - string czyli featid::89::string - pozwala to na pobranie wartości tekstowej cechy zdefiniowanej jako lista pracowników lub lista adresów. W wyniku działania tego modyfikatora otrzymamy na nazwę urządzenia wybranego w cieszce.

Dodatkowo dla dokumentów różnych typów można podawać nazwy kolumn z dodatkowych tabel np dla faktur tabela vatnote itd.