

Wikiprint Book

Title: DeployerGuide/Customization/ProcessAutomation/Commands

Subject: eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM -  
DeployerGuide/Customization/ProcessAutomation/Commands

Version: 140

Date: 10/29/25 10:29:08

## Table of Contents

*Komendy workflow*

3

## Komendy workflow

W akcjach etapów można używać komend które będą wykonane w czasie aktywacji danego etapu. Komendy wybiera się z listy wyboru określając dodatkowe parametry np.

```
target = "20",dscprt="Wezwanie, uwaga!"
status = "4",controlQuery="SELECT status = 3 FROM processes WHERE prc_id=$prc_id"
```

Komendy można również tworzyć samodzielnie poprzez dodanie skryptu do katalogu apps/edokumenty/commands. Nazwa skryptu musi się kończyć na Command.inc np. ChangeRulesCommand.inc, a kod komendy musi implementować narzucony interfejs.

W tym miejscu znajdują się przykłady oraz API [API komend workflow](#)

### Przełącz dokument

Komenda służy do automatycznego przekazywania dokumentu na wybrane stanowiska.

Parametry:

| Nazwa | Wartość   | Opis  |
|-------|-----------|---|
| to    | "1"       | parametr wskazujący do kogo ma zostać przekazany oryginał , jeśli parametru nie będzie, lub będzie pusty oryginał zostaje |
| dw    | "2,3,4,5" | do wiadomości   |
| udw   | "6,7,8"   | ukryte do wiadomości  |

Wszystkie wartości w parametrach to orunid z widoku orgtree\_view.

### Sprawdź czy pole jest wypełnione

Komenda służy do sprawdzania czy dane pole formularza jest wypełnione. Przyjmuje 2 parametry i oba są wymagane.

Parametry:

| Nazwa | Wartość                 | Opis   |
|-------|-------------------------|--|
| field | "featid 8" lub "symbol" | pole które ma sprawdzić                      |
| alert | "Wypełnij pole symbol"  | wiadomość w przypadku pustej wartości w polu |

### Sprawdź prawdziwość warunku SQL

Komenda służy do sprawdzania warunku SQL.

Parametry:

| Nazwa          | Wartość   | Opis                                       |
|----------------|---|--|
| <b>query</b>   | "SELECT cena IS NOT NULL<br>FROM table WHERE prc_id =<br>{PKEYVALUE}" | zapytanie SQL                              |
| <b>alert</b>   | "Wypełnij pole cena"  | wiadomość w przypadku<br>niespełnienia sql |
| <b>success</b> | "Pole cena wypełnione"  | wiadomość w przypadku spełnienia<br>sql    |

#### Utwórz zdarzenie dla pracownika

Komenda służy do utworzenia zdarzenia określonego typu (domyślnie zadanie) dla pracownika.

Parametry:

| Nazwa         | Wartość                                  | Opis  |
|---------------|--|---|
| <b>dscrpt</b> | "Aktualizacja dokumentacji<br>wdrożenia" | opis zdarzenia  |
| <b>emp_id</b> | "{LOGGED_USER}"                          | id pracownika lub pracowników<br>oddzielone znakiem przecinka,<br>którym zostanie przypisane to<br>zdarzenie (usr_id z tabeli users)  |
| <b>grp_id</b> | "2"                                      | id grupy lub grup pracowników<br>oddzielone znakiem przecinka,<br>którzy zostaną dodani do zadania<br>(grp_id z tabeli groups)  |
| <b>orunid</b> | "11"                                     | identyfikator stanowiska lub<br>stanowisk osób oddzielone<br>znakiem przecinka, które zostaną<br>dodane do zdarzenia ( <b>Pracownicy<br/>-&gt; Struktura organizacyjna -&gt; ID</b> ) |

|                 |             |  |
|-----------------|-------------|--|
| <b>trmtyp</b>   | "TODO"      | typ zdarzenia, może być do wyboru<br>MEETING, PHONECALL, ALARM   |
| <b>start_</b>   | "featid 81" | na kiedy ma dodać zdarzenie,<br>wartość jest pobierana z cechy<br>dlatego definicja np featid 81   |
| <b>end__</b>    | "featid 81" | data zakończenia   |
| <b>interval</b> | "+ 4 days"  | interval za jaki utworzyć się<br>zdarzenie, można tworzyć wstecz<br>poprzez -  |
| <b>ptstid</b>   | "2"         | id etapu z tabeli stages_def lub<br>(ptstid="next") dla następnego<br>etapu (ten parametr nie jest<br>wymagany)  |
| <b>witinf</b>   | "t"         | poinformuj mnie jeśli zadanie<br>(dotyczy tylko trmtyp = TODO)<br>zostało wykonane - parametr nie<br>jest wymagany domyślnie<br>przyjmuje wartość t aby nie<br>powiadamiać należy wpisać f lub<br>FALSE  |
| <b>stgevt</b>   | "1"         | parametr ten powoduje powiązanie<br>etapu z zadaniem co w efekcie<br>umożliwia automatyczne<br>załatwienie zadania poprzez<br>załatwienie etapu procedury.<br>Domyślnie parametr ten posiada<br>wartość 1. Jeśli nie chcesz aby<br>zadanie było powiązane z etapem<br>wpisz 0 (zero) |
| <b>prev</b>     | ""          | poprzednik(i) identyfikator zadania<br>w projekcie (kolejne wartości<br>należy oddzielać znakiem<br>przecinka)   |
| <b>next</b>     | ""          | następnik(i) identyfikator zadania w<br>projekcie (kolejne wartości należy<br>oddzielać znakiem przecinka)   |

Parametry dscrpt i emp\_id są wymagane.

**Sprawdź czy istnieje dokument**

Komenda służy do sprawdzania czy w danej sprawie występuje konkretny dokument.

Parametry:

| Nazwa  | Wartość | Opis  |
|--------|---------|---|
| dctpid | "9"     | id typu dokumentu ze słownika<br>(Ustawienia -> Panel sterowania<br>-> Dokumenty -> Typy<br>dokumentów -> kolumna id) |
| state_ | "2"     | identyfikator rodzaju dokumentu 1 -<br>wychodzący, 2 - przychodzący 3 -<br>wewnętrzny                                 |

**Zmiana statusu**

Komenda zmienia status zlecenia (sprawy/dokumentu) na podany w parametrze. Jeśli komenda jest wykonywana w kontekście procedury dokumentu wtedy dodatkowo jest zmieniany stan załatwienia dokumentu na załatwiony.

Parametry:

| Nazwa  | Wartość | Opis  |
|--------|---------|---|
| tpstid | "9"     | id statusu ze słownika statusów dla<br>odpowiedniej klasy (Ustawienia -><br>Panel sterowania -> Ogólne -><br>Statusy -> kolumna id) |

**Uprawnij grupę pracowników do sprawy**

Komenda służy do nadania lub aktualizacji uprawnień grupie lub pracownikom do sprawy. Jeśli grupa lub pracownik zostali już wcześniej uprawnieni wtedy następuje aktualizacja poziomu uprawnień..

Parametry:

| Nazwa  | Wartość | Opis   |
|--------|---------|--|
| grp_id | "2"     | id grupy, którą chcemy uprawnnić<br>do sprawy (grp_id z tabeli groups) -<br>parametr zamienny z grpnam |

|               |              |  |
|---------------|--------------|--|
| <b>usr_id</b> | "2,3,4"      | id pracowników, których chcemy uprawnić  |
| <b>grpnam</b> | "Pracownicy" | nazwa grupy która zostanie przydzielona do sprawy ( <b>Pracownicy -&gt; Grupy</b> ) - parametr zamienny z grp_id |
| <b>attrib</b> | "rwnd"       | maska uprawnień  |

Znaczenie poszczególnych flag maski uprawnień:

- r - odczyt
- w - zapis zadań i dokumentów
- d - oglądanie wszystkich dokumentów
- n - powiadamianie o nowych dokumentach, zadaniach i komentarzach
- m - zarządzanie (karta ogólne i Uprawnienia)

#### Uprawnij grupę pracowników do dokumentu

Komenda służy do nadania (aktualizacji) uprawnień grupie pracowników lub pracownikom do dokumentu. Jeśli grupa lub pracownik zostali już wcześniej uprawnieni wtedy następuje aktualizacja poziomu uprawnień.

Parametry:

| Nazwa         | Wartość      | Opis  |
|---------------|--------------|---|
| <b>grp_id</b> | "2"          | id grupy, którą chcemy uprawnić do dokumentu (grp_id z tabeli groups) - parametr zamienny z grpnam                  |
| <b>usr_id</b> | "2,3,4"      | id pracowników, których chcemy uprawnić   |
| <b>grpnam</b> | "Pracownicy" | nazwa grupy która zostanie przydzielona do dokumentu ( <b>Pracownicy -&gt; Grupy</b> ) - parametr zamienny z grp_id |
| <b>attrib</b> | "rwnd"       | maska uprawnień   |

Znaczenie poszczególnych flag maski uprawnień:

- r - odczyt
- w - zapis

- m - zarządzanie

### Utwórz dokument

Komenda ta tworzy dokument określonego typu. Komenda przyjmuje następujące parametry:

Parametry:

| Nazwa  | Wartość                                 | Opis  |
|--------|---|---|
| dctpid | "5"                                     | id typu dokumenty ( <b>Ustawienia -&gt; Panel sterowania -&gt; Typy dokumentów -&gt; kolumna ID</b> )   |
| dctptp | "Note"                                  | nazwa klasy typu dokumentu (dctptp z tabeli types_of_documents) parametr zamienny z dctpid  |
| dscrpt | "Wezwanie do wykonania etapy procedury" | treść dokumentu   |
| prc_id | "123"                                   | identyfikator sprawy (processes.prc_id) pod którą dokument zostanie dodany. Domyślnie jest to identyfikator sprawa w kontekście, której wykonywana jest procedura lub atrybut dokumentu (sprawa), z którego wykonywana jest procedura |
| do     | "1"                                     | id stanowiska na jakie zostanie przekazy dokument (orunid z tabeli organization_units)  |
| dw     | "2,3,4"                                 | (dw = do wiadomości) jeden lub więcej id (rozdzielone znakiem interpunkcyjnym, zwanym przecinkiem) jednostki do której przekazać kopie dokumentu (orunid z tabeli organization_units)   |
| grp_id | "2"                                     | id grupy, którą chcemy uprawnnić do dokumentu (grp_id z tabeli groups)  |



|               |         |   |
|---------------|---------|---|
| <b>usr_id</b> | "2,3,4" | id pracowników, których chcemy uprawnić |
| <b>attrib</b> | "rwnd"  | maska uprawnień                         |

Znaczenie poszczególnych flag maski uprawnień:

- r - odczyt
- w - zapis
- m - zarządzanie

---

### Utwórz przypomnienie

Komenda tworzy zdarzenie typu przypomnienie o danej procedurze/etapie dla wskazanego pracownika.

Parametry:

| Nazwa         | Wartość                               | Opis  |
|---------------|---------------------------------------|---|
| <b>usr_id</b> | "2"                                   | dla kogo zostanie utworzone przypomnienie ( <b>Pracownicy -&gt; Konta pracowników -&gt; kolumna id</b> )  |
| <b>orunid</b> | "1"                                   | identyfikator stanowiska osoby dla której chcemy dodać przypomnienie ( <b>Pracownicy -&gt; Struktura organizacyjna -&gt; ID</b> ), parametr zamienny z usr_id w przypadku podania obu parametrów pierwszeństwo ma parametr usr_id |
| <b>start_</b> | "SQL::SELECT now()"                   | na kiedy ma ustawić przypomnienie   |
| <b>dscrpt</b> | "Przypomnienie o zatwierdzeniu etapu" | opis przypomnienia  |

---

### Przełącz dokument do przełożonego

Komenda służy do automatycznego przekazywania dokumentu do przełożonego pracownika wskazanego w parametrze emp\_id.

Parametry:

| Nazwa         | Wartość         | Opis   |
|---------------|-----------------|--|
| <b>emp_id</b> | "{LOGGED_USER}" | id użytkownika którego przełożony otrzyma dokument domyślnie id zalogowanego (usr_id z tabeli users) |

### Zarejestruj dokument

Komenda służy do automatycznej rejestracji dokumentu według ustalonej procedury.

Parametry:

| Nazwa         | Wartość | Opis  |
|---------------|---------|---|
| <b>reg_id</b> | "2"     | id rejestru z tabeli registers w którym zostanie zarejestrowany dokument - używany wówczas gdy z góry znamy właściwy dziennik. Opcjonalnie można użyć innych parametrów, wówczas system obliczy właściwy dziennik (np. wtedy kiedy dokumenty mogą być rejestrowane w różnych dziennikach - np. jednostek rozliczeniowych) |

*Opcjonalnie można użyć innych parametrów, wówczas system obliczy właściwy dziennik (np. wtedy kiedy dokumenty mogą być rejestrowane w różnych dziennikach - np. jednostek rozliczeniowych):*

| Nazwa         | Wartość         | Opis  |
|---------------|-----------------|---|
| <b>orunid</b> | "{acorid}"      | id jednostki organizacyjnej po której zostanie wyszukany dziennik (tabela registers kolumna orunid), w przypadku jeśli chcemy aby wartość orunid była pobrana bezpośrednio z formularza np pole jednostka rozliczeniowa na formularzu faktury parametr ten powinien wyglądać w następujący sposób orunid="{acorid}" |
| <b>regtyp</b> | "RegOfVatNotes" | typ rejestru w danym orunid (kolumna regtyp z tabeli registers)   |

|               |     |   |
|---------------|-----|---|
| <b>type__</b> | "1" | typ rejestru (1 = wychodzący, 2 = przychodzący, 3 = wewnętrzny) |
|---------------|-----|---|

#### Utwórz załącznik z szablonu

Komenda automatycznie tworzy załącznik do dokumentu na podstawie podanego id szablonu (tabela templates kolumna tpl\_id).

Parametry:

| Nazwa         | Wartość | Opis   |
|---------------|---------|--|
| <b>tpl_id</b> | "23"    | id szablonu z tabeli templates, parametr jest wymagany |

#### Wysyłanie powiadomienia

Komenda pozwala na wysłanie powiadomienia na zadany sposób.

Parametry:

| Nazwa         | Wartość            | Opis  |
|---------------|--------------------|---|
| <b>dscrip</b> | "Zebranie zarządu" | treść powiadomienia   |
| <b>grp_id</b> | "2"                | id grupy, której pracownicy otrzymają powiadomienie (kolumna grp_id z tabeli groups)  |
| <b>grpnam</b> | "Zarząd"           | zamienny parametr do grp_id, nazwa grupy (kolumna grpnam z tabeli groups)   |
| <b>usr_id</b> | "2"                | id użytkownika (users.usr_id) do którego zostanie wysłane powiadomienie   |
| <b>orunid</b> | "1"                | identyfikator stanowiska lub stanowisk osób oddzielone znakiem przecinka, które zostaną dodane do odbiorców powiadomienia (Pracownicy -> Struktura organizacyjna -> ID) |

|               |                |   |
|---------------|----------------|---|
| <b>type__</b> | "Communicator" | rodzaj powiadomienia, obecnie wspierane są Communicator - wewnętrzny komunikator, Document - notatka służbowa, Mail - powiadomienie zostanie wysłane na adres mailowy zapisany w kartotece pracownika |
|---------------|----------------|---|

Aby komenda zadziałała musi być podany jeden z 3 parametrów: grp\_id, grpnam, usr\_id lub orunid. W przypadku podania wszystkich parametrów określających odbiorców, lista odbiorców jest łączona z poszczególnych wartości parametrów. Powiadomienie nie jest wysyłane do osoby wykonującej etap.

### Wyślij wiadomość email

Komenda pozwala na wysłanie wiadomości email do określonych odbiorców. Dodatkowo istnieje możliwość automatycznego załączenia załączników dokumentu do emaila.

Parametry:

| Nazwa          | Wartość   | Opis  |
|----------------|---|---|
| <b>from__</b>  | "SQL::SELECT email FROM users WHERE usr_id = {LOGGEG_USER}" | pole od kogo domyślnie jest wstawiane eDokumenty <wartość pola from__ z tabeli smtp_configuration>  |
| <b>to____</b>  | "prezes@..."  | pole do w przypadku parametru liczbowego zostanie wstawiony adres email kontaktu o identyfikatorze podanym w parametrze np to____="{contid}"            |
| <b>cc____</b>  | "kierownik@..."   | pole kopia w przypadku parametru liczbowego zostanie wstawiony adres email kontaktu o identyfikatorze podanym w parametrze np cc____ = "featid::98"     |
| <b>bcc____</b> | "archiwumfirma.eu"  | pole kopia ukryta w przypadku parametru liczbowego zostanie wstawiony adres email kontaktu o identyfikatorze podanym w parametrze np bcc____="{contid}" |
| <b>subjt</b>   | "Rekrutacja zakończona"                                     | temat wiadomości zwykły tekst bez znaczników html. Pole jest wymagane.  |

|               |   |   |
|---------------|---|---|
| <b>body__</b> | "Zakończono proces rekrutacji. W załączniku dostępne są wyniki" | treść wiadomości zwykły tekst bez znaczników html. Pole jest wymagane.  |
| <b>tpl_id</b> | "1"   | identyfikator szablonu (templates.tpl_id). Jeśli szablon jest typu html parametr body__ zostanie pominięty a treścią maila będzie wygenerowany dokument z szablonu. W przypadku szablonu typu RTF zostanie on dodany jako załącznik - parametr body nie zostanie pominięty. |
| <b>attach</b> | "1"   | flaga oznaczająca czy do wysyłanej wiadomości mają zostać dołączone wszystkie załączniki jakie są w dokumencie. Działa tylko w przypadku procedury przypisanej do dokumentu   |

Spośród parametrów to \_\_\_\_, cc \_\_\_\_ oraz bcc \_\_\_\_ wystarczy aby tylko jeden był podany aby wiadomość została wysłana.

#### Dodaj wyjątek do kalendarza pracownika

Komenda dodaje wyjątek do kalendarza pracownika (zasobu) z atrybutami dzienny, niepracujący.

Parametry:

| Nazwa         | Wartość           | Opis   |
|---------------|-------------------|--|
| <b>usr_id</b> | "{LOGGED_USER}"   | identyfikator pracownika (users usr_id), któremu zostanie dodany wyjątek do kalendarza. W przypadku jeśli pracownik o podanym identyfikatorze nie posiada kalendarza ( <b>Ustawienia -&gt; Panel sterowania -&gt; Kalendarz i karty pracy -&gt; Kalendarze</b> ) system automatycznie utworzy kalendarz, który będzie dziedziczył po domyślnym kalendarzu systemowym |
| <b>dscrip</b> | "Wyjazd na urlop" | opis dodawanego wyjątku. Uwaga - należy zapewnić unikalność nazw wyjątków w obrębie jednego kalendarza   |

|               |              |   |
|---------------|--------------|---|
| <b>from__</b> | "2011-08-10" | data rozpoczęcia obowiązywania wyjątku w formacie YYYY-MM-DD<br>np 2011-08-10 |
| <b>to__</b>   | "2011-08-20" | data zakończenia obowiązywania wyjątku w formacie YYYY-MM-DD<br>np 2011-08-20 |

### Zamknij sprawę

Komenda zamyka sprawę na której wykonywany jest etap procedury. Komenda działa tylko i wyłącznie w kontekście sprawy..

*Parametry:*

brak parametrów

### Utwórz projekt z szablonu

Komenda generuje strukturę spraw oraz zadań zgodnie z zadaniem identyfikatorem szablonu projektu.

*Parametry:*

| Nazwa         | Wartość      | Opis   |
|---------------|--------------|--|
| <b>ptplid</b> | "1"          | identyfikator szablonu projektu<br>(projects_templates.ptplid) |
| <b>dsexid</b> | "45"         | identyfikator teczki z wyciągu z wykazu akt                    |
| <b>contid</b> | "677"        | domyślny identyfikator kontrahenta<br>(contacts.contid)        |
| <b>start_</b> | "2011-08-20" | data rozpoczęcia   |

Wszystkie parametry są wymagane

### Utwórz sprawę

Komenda automatycznie tworzy nową sprawę. W przypadku jeśli komenda jest w procedurze podpiętej pod sprawę nowo utworzona sprawa zostaje ustawiona jako podrzędna.

*Parametry:*

| Nazwa | Wartość | Opis |
|-------|---------|------|
|-------|---------|------|

|               |                  |   |
|---------------|------------------|---|
| <b>dossmb</b> | "ORG/10"         | symbol teczki z wyciągu z wykazu akt <b>Ustawienia -&gt; Panel sterowania -&gt; Sprawy -&gt; Wyciąg z wykazu akt -&gt; Symbol</b> parametr zamienny z dsexid  |
| <b>dsexid</b> | "45"             | identyfikator teczki z wyciągu z wykazu akt <b>Ustawienia -&gt; Panel sterowania -&gt; Sprawy -&gt; Wyciąg z wykazu akt -&gt; ID</b> parametr zamianny z dossmb   |
| <b>dsrpt</b>  | "Nowa sprawa"    | opis sprawy   |
| <b>contid</b> | "677"            | identyfikator kontrahenta (contacts.contid, <b>Lista kontrahentów -&gt; Kolumna ID</b> ) domyślnie jest przepisywany z kontekstu procedury  |
| <b>fxterm</b> | "{CURRENT_DATE}" | termin realizacji sprawy (domyślnie {CURRENT_DATE} + 7 dni)   |
| <b>rspuid</b> | "{LOGGED_USER}"  | osoba odpowiedzialna za sprawę (users.usr_id, Pracownicy -> Konta pracowników -> ID domyślnie identyfikator zalogowanego pracownika {LOGGED_USER})  |
| <b>prtpid</b> | "23"             | identyfikator procedury (procedures_def.prtpid, <b>Ustawienia -&gt; Panel sterowania -&gt; Ogólne -&gt; Procedury -&gt; ID</b> . W przypadku nie podania tego parametru brana pod uwagę jest procedura zadeklarowana dla teczki |
| <b>grp_id</b> | "2"              | id grupy, którą chcemy uprawnnić do sprawy (grp_id z tabeli groups) - parametr zamienny z grpnam  |
| <b>usr_id</b> | "2,3,4"          | id pracowników, których chcemy uprawnnić  |

|               |        |                 |
|---------------|--------|-----------------|
| <b>attrib</b> | "rwnd" | maska uprawnień |
|---------------|--------|-----------------|

Znaczenie poszczególnych flag maski uprawnień:

- r - odczyt
- w - zapis zadań i dokumentów
- d - oglądanie wszystkich dokumentów
- n - powiadamianie o nowych dokumentach, zadaniach i komentarzach
- m - zarządzanie (karta ogólne i Uprawnienia)

---

#### Informacja dodatkowa

Wszystkie parametry mają możliwość pobierania wartości w następujący sposób:

- z cechy
  - emp\_id = "featid|81"
  - emp\_id = "featid::81"
  - dscprt = "Pracownik featid::81::string prosi o udzielenie urlopu okolicznościowego"
- bezpośrednio z otwartego formularza
  - emp\_id = "{rspuid}" gdzie wartość {rspuid} zostanie zamieniona na wartość w kolumnie (polu) odpowiedniej tabeli - dla formularza dokumentu documents (plus dodatkowe tabele) dla sprawy processes.

W podanym przypadku pole rspuid (osoba odpowiedzialna w sprawie) jest wartością z kolumny rspuid z tabeli processes.

- jako wynik zapytania SQL
  - emp\_id = "SQL::SELECT usr\_id FROM users WHERE usr\_id = featid|81"
  - emp\_id = "SQL::SELECT usr\_id FROM users WHERE usr\_id = featid::81"
  - emp\_id = "SQL::SELECT usr\_id FROM users WHERE usr\_id = {rspuid}"
  - emp\_id = "SELECT usr\_id FROM users WHERE usr\_id = {rspuid}" (dla wersji > 3.5)
- predefiniowane parametry
  - {LOGGED\_USER} - id zalogowanego użytkownika
  - {ENT\_ID} - id jednostki na której pracuje użytkownik
  - {PKEYVALUE} - wartość klucza głównego (id dokumentu/sprawy) patrz klucz główny
  - {CURRENT\_DATE} - aktualna data (dla wersji > 3.5)
  - {CURRENT\_TIME} - aktualny czas (dla wersji > 3.5)
  - {LOGGED\_ORUNID} - identyfikator stanowiska zalogowanej osoby (dla wersji > 3.5)

Predefiniowane parametry można używać w następujący sposób

- emp\_id = "SQL::SELECT rspuid FROM processes WHERE prc\_id = {PKEYVALUE}"
- emp\_id = "{LOGGED\_USER}"

Sposób definicji parametrów można łączyć np.:

- emp\_id = "SQL::SELECT usr\_id FROM users WHERE usnam = featid:81 AND adddat > '{adddat}::timestamp AND usr\_id != {LOGGED\_USER} AND ent\_id = {ENT\_ID}"

lub można wykonywać działania (przykład teoretyczny nigdzie nie występuje taki parametr ;))

- netto\_ = "SQL::SELECT {brutto}::int \* featid::89"

Do parametru określonego za pomocą cechy np featid::89 można dodać specjalny modyfikator - string czyli featid::89::string - pozwala to na pobranie wartości tekstowej cechy zdefiniowanej jako lista pracowników lub lista adresów. W wyniku działania tego modyfikatora otrzymamy na nazwę urzędnika wybranego w cesze.

Dodatkowo dla dokumentów różnych typów można podawać nazwy kolumn z dodatkowych tabel np dla faktur tabela vatnote itd.