

Wikiprint Book

Title: Automatyzacja procesów workflow

**Subject: Archiwum - eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM -
DeployerGuide/Customization/ProcessAutomation**

Version: 133

Date: 06/21/26 17:09:56

Table of Contents

<i>Automatyzacja procesów workflow</i>	3
<i>Podstawowe informacje</i>	3
<i>Utworzenie nowej procedury</i>	3
<i>Definiowanie procesu</i>	5
<i>Komendy</i>	5
<i>Dla zaawansowanych</i>	5
<i>Wykorzystanie własności, danych wejściowych i przypisań</i>	5
<i>Dane wejściowe</i>	6
<i>Rodzaje danych wejściowych</i>	6
<i>UWAGA</i>	7
<i>Przypisania</i>	7
<i>Własności</i>	8
<i>Kilka słów o zmiennych</i>	8
<i>"Magiczne" własności dla procedury</i>	8
<i>Kolorowe przyciski</i>	9
<i>Trochę teorii</i>	10
<i>Tips & Tricks</i>	10
<i>Optymalizacja bazy danych</i>	11

Automatyzacja procesów workflow

Podstawowe informacje

Procedury workflow oparte są o notację BPMN i uwzględniają wszystkie najważniejsze elementy tej notacji. Składają się na nią:

- Etapy (Czynności - bloczki)
- Przejścia (strzałki)
- Decyzje (diament powodujący wyświetlenie decyzji dla użytkownika)
- Warunki (diament dokonujący ewaluacji warunków SQL)
- Złączenia (JOIN - w przypadku wymagania spełnienia poprzednich etapów)
- Pętle multi-instance z podprocesami (etapy ze znakiem +)
- Dane wejściowe (możliwość pobrania od użytkownika danych różnego typu: znakowe, liczbowe, listy pracowników, listy wyboru pobierane ze słowników kwerendami SQL itp).
- Właściwości (definiowalne zmienne)
- Przypisania (możliwość operowania na zmiennych)



Konfiguracja procedur pozwala tworzyć mapy procesów odnoszące się zarówno do dokumentów jak i spraw. Przykłady wykorzystania dostępne są tutaj: [Wykorzystanie procedur](#)

Utworzenie nowej procedury

Aby dodać nową procedurę, klikamy przycisk **Nowa** w Pasku narzędzi. Następnie, w wyświetlonym formularzu:

- w polu **Nazwa** wpisujemy nazwę procesu biznesowego, który modelujemy
- pole **Lp.** jest wypełniane domyślnie
- z listy **Typ procedury** wybieramy obiekt, dla którego ma być użyta procedura, np. *dokument*, *sprawa*
- jeśli proces ma być wykorzystany jako podproces w innej procedurze, zaznaczamy opcję **możliwa do użycia jako podproces**
- jeśli dopuszczamy modyfikację obiektu, dla którego aktywna jest procedura, zaznaczamy opcję **zezwalaj na dokonywanie zmian w powiązanim obiekcie**
- jeśli chcemy, aby procedura nadawała uprawnienia do powiązanego obiektu na stałe, a nie tylko na czas trwania etapu, zaznaczamy opcję **nadaj uprawnienia osobom wykonującym zadanie**
- decydujemy, czy procedura ma być widoczna na liście **Procedura** na obiekcie zaznaczając opcję **czy procedura jest aktywna**.

Po kliknięciu przycisku **OK** możemy przejść do rysowania schematu workflow i definiowania procesu.

Procedura - PROCEDURA SPRZEDAŻY

Ogólne Własności

Nazwa: PROCEDURA SPRZEDAŻY

Lp.: 1452169860

Typ procedury: sprawa

możliwa do użycia jako podproces

zezwalaj na dokonywanie zmian w powiązonym obiekcie

nadaj uprawnienia osobom wykonującym zadanie

pozwól na dekretację poza workflow

czy procedura jest aktywna

OK Anuluj

Uwaga

Ukrycie widoczności procedury na liście jest przydatne zwłaszcza, kiedy wdrażamy nowy proces biznesowy i nie chcemy, żeby procedura kierująca tym procesem była dostępna przed jego uruchomieniem.

Uwaga

Dane możemy edytować po zaznaczeniu nazwy procedury na liście i kliknięciu przycisku **Właściwości** w Pasku narzędzi.

The screenshot shows a web application window titled 'Procedury'. On the left, there is a 'Filtry' (Filters) panel with the following options: 'Typ procedury' (unchecked), 'Usunięta' (checked), 'Aktywna' (checked), and 'Opcje' (unchecked). The main area displays a table of procedures. The table has columns for 'Lp.' (Serial Number), 'ID', and 'Nazwa' (Name). The data is grouped by 'Typ' (Type), with sections for 'Process' and 'Document'. The 'Process' section includes items like 'KSIĄŻKA WIZYT', 'SPRZEDAŻ', 'ZGŁOSZENIE SERWISOWE', 'PROSTY CRM', 'ZAMÓWIENIE Z WOLNEJ RĘKI', 'PROCEDURA SPRZEDAŻY', 'PRZEGLĄD ZAMÓWIENIA (PODPROCES)', 'REKLAMACJA COMFORT', and 'PRZETARGI'. The 'Document' section includes 'ZAPOTRZEBOWANIE' and 'ZGŁOSZENIE HELP-DESK'. A search bar at the top right contains the text 'Szukaj...'. The table also shows pagination information '1-49' and a page number '0'.

Lp.	ID	Nazwa
Typ		
1490707	290	KSIĄŻKA WIZYT
Typ: Process		
1272529	16	SPRZEDAŻ
1273205	18	ZGŁOSZENIE SERWISOWE
1340445	62	PROSTY CRM
1390300	202	ZAMÓWIENIE Z WOLNEJ RĘKI
1452169	225	PROCEDURA SPRZEDAŻY
1454413	226	PRZEGLĄD ZAMÓWIENIA (PODPROCES)
1466664	238	REKLAMACJA COMFORT
1439539	242	PRZETARGI
1408788	275	OFERTOWANIE
Typ: Document		
1340962	66	ZAPOTRZEBOWANIE
1341835	70	ZGŁOSZENIE HELP-DESK

Definiowanie procesu

Aby otworzyć graficzny edytor procesu, klikamy dwukrotnie jego nazwę na liście lub zaznaczymy go i klikamy ikonę **Edycja** w Pasku narzędzie.

Komendy

Komendy mogą być wywoływane na aktywacji lub zakończeniu etapu. [Opis komend i lista parametrów](#)

[Opis tworzenia własnych komend](#)

Dla zaawansowanych

W workflow biorą udział następujące tabele:

- procedures_def - tabela procedur - przechowuje informacje o procedurze np. Zatwierdzenie faktury kosztowej
- stages_def - tabela etapów - przechowuje definicje poszczególnych etapów np. Akceptacja Prezesa
- stages - instancje etapów - przechowuje informacje o zapisanych etapach konkretnych procesów: spraw, dokumentów
- proc_actions - akcje powiązane z procedurami lub z etapami, wykonują się przed lub po zapisie np. beforeStageChange
- action_commands - komendy wykonywane przez system na akcjach - wybierane spośród zawartych w katalogu commands - można dodać parametry, które dodają się do standardowych dwóch Obiektu Akcji oraz obiektu encji powiązanej z wykonywaną akcją np. Dokument albo Sprawa

Wykorzystanie własności, danych wejściowych i przypisań

Potężne możliwości silnika workflow systemu eDokumenty możliwe są m.in. dzięki wykorzystaniu parametrów i zmiennych które mogą być dynamicznie przetwarzane podczas wykonywania procedury. Dane mogą być pobierane od użytkownika, ale również przetwarzane przez sam workflow.

Do danej wejściowej i własności odwołujemy się (w warunkach lub przypisaniach) poprzez nazwę poprzedzoną znakiem "\$" oraz całość zamykamy w nawiasy "{}" (np. {\$Akceptant}).

Dane wejściowe

Dane wejściowe służą tym samym czym odczyt standardowego wejścia w konsoli czy programie (czyli pobraniu od użytkownika znaków). Można je pobierać z różnych formantów (pól tekstowych, list wyboru, list pracowników). Najciekawszą opcją jest opcja SELECT która pozwala zdefiniować dowolną kwerendę SQL zwracającą potrzebną nam w danym etapie listę (np. kierowników, księgowych, zasobów itp). Przykładowa lista dla atrybutu CZŁONEK ZARZĄDU potrzebna do wyboru osoby podpisującej umowę:

```
{ "sql": "SELECT orunid as value, fullnm || ' - ' || ndenam as caption FROM orgtree_view WHERE orunid IN (3,14,15,16)" }
```

Inny przykład to pobranie identyfikatora stanowiska, wystarczy w tym celu wybrać opcję orunid[].

The screenshot shows a BPMN diagram for 'Procedura - OBIEG FAKTURY'. The process flow is as follows:

- PRZYJĘCIE FAKTURY** (Task)
- REJESTRACJA DOKUMENTU** (Task)
- WSKAZANIE OPISUJĄCYCH** (Task)
- OPIS I AKCEPTACJA FAKTURY** (Task)

A task 'Czynność - WSKAZANIE OPISUJĄCYCH' is open, showing a table of input data:

ID	Nazwa	Nazwa 2	Typ
292	AKCEPTANCI	-	orunid[]
388	UWAGA1	-	text

Rodzaje danych wejściowych

Dane wejściowe mogą przyjmować różne typy, m.in: listę. Wówczas w polu Typ należy wybrać "select" a w polu parametry należy wpisać kwerendę zwracającą dwie kolumny:

```
{ "sql": "SELECT povcid AS value, place_ || ' ' || dscrpt AS caption  
FROM places_of_vcosts  
WHERE year__ = (EXTRACT(year FROM CURRENT_DATE))::int AND is_del IS FALSE  
ORDER BY caption ASC" }
```

jeśli lista jest na tyle długa że spowalniałaby działanie przeglądarki przy ładowaniu danych, lepiej zastosować pole typu lookup. Poniżej przykład pola dla wyboru projektów:

```
{"sql":"SELECT projid, number || ' ' || projnm AS caption, 'PROJECT' as clsnam FROM projects WHERE is_del IS FALSE AND {FI
```

UWAGA


Dane wejściowe jeśli nie są wypełnione zwracają zawsze ciąg znaków 'NULL' oprócz listy wartości która zwraca pusty string . W przypisaniach i parametrach do komend należy więc używać konstrukcji `NULLIF(param1, param2)` która zwraca wartość `NULL` (bazodanową) jeśli `param1` jest równe `param2`. Przykładowo:

```
-- na formacie pobierane są parametry z listy i pola tekstowego.
-- aby użyć to w przypisaniu do komendy "Ustaw wartość cechy" należy wpisać:
SQL::SELECT COALESCE(NULLIF('{ $LISTA2}', ''), NULLIF('{ $TEXT}', 'NULL'))
```

Przypisania

Przypisania służą nadaniu wartości dla zmiennych procedury jak również nadaniu wartości atrybutom etapu którego dotyczą. Najczęściej wykorzystuje się przypisanie stanowisk wykonujących etap poprzez przypisanie do własności `{stages.orgarr}` tablicy (UWAGA! dane muszą być typem tablicowym, w kwerendach należy pamiętać o rzutowaniu).

Patrz przykład:



Tak więc dane wejściowe typu array o nazwie "Akceptant" zostały przypisane do własności `{stages.orgarr}` (czyli tablicy wykonujących zadanie workflow).

Przypisanie też możemy użyć bez konieczności pobierania danych od użytkownika, możemy je pobrać z bazy danych. Dla tego przykładu gdybyśmy chcieli pobrać Opiekuna klienta którego dotyczy sprzedaż (ze sprawy) dodalibyśmy Przypisanie własności `{stages.orgarr}` wartości wyrażenia SQL:

```
SELECT ARRAY[o.orunid] FROM contacts c JOIN processes USING(contid) JOIN orgtree_view o ON o.usr_id = c.macrtk
WHERE prc_id = {processes.prc_id}
```

Przy przypisywaniu danej z danych wejściowych pobranych w etapie należy zwrócić uwagę żeby ustawić czas przypisania na KONIEC.

Przypisania również można stosować do ustawienia własności obiektów których dotyczy workflow. Np aby ustawić własność dokumentu, sprawy czy zapotrzebowania. Odwołanie ma postać {nazwa_tabeli.nazwa_pola_z_bazy} np:

```
{documents.dscrpt} - opis dokumentu
{processes.fxtrid} - termin sprawy
{demand.acorid} - jednostka rozliczeniowa w zapotrzebowaniu
```

Własności

Własności służą do zdefiniowania dodatkowych atrybutów procedury - można je traktować jako zmienne procedury dostępne we wszystkich etapach jak również w parametrach akcji(komend).

Najczęściej zdefiniujemy własność kiedy chcemy aby nadać jej określoną wartość a później wykorzystywać np. w warunkach do sterowania przebiegiem workflow. Np. Zdefiniujemy własność "Czy jest przedpłata", którą napelnimy wartością zależną od wyniku zapytania SQL. Następnie wykorzystamy tą własność w warunku.

Kilka słów o zmiennych

W zapytaniach SQL można używać następujących wyrażeń, które zostaną zastąpione odpowiednimi wartościami:

- {PRC_ID} - prc_id sprawy której dotyczy procedura
- {DOC_ID} - doc_id dokumentu którego dotyczy procedura
- {SOP_ID} - id etapu/czynności
- {STAGES.PTSTID} - id definicji etapu
- również zawartości obiektów podlegających workflow sprawy i dokumentu np.:
 - {processes.rsuid} - id osoby odpowiedzialnej za sprawę
 - {documents.adduid} - id osoby tworzącej dokument

W dalszej części umieszczone zostały użyteczne konstrukcje przy budowaniu workflow:

[Przykłady zapytań](#)

"Magiczne" własności dla procedury

Własności należy najpierw zadeklarować (np. we właściwościach procedury).

{\$_orgarrVisible} - (bool) Wartość TRUE spowoduje ukrycie informacji (na panelu workflow) "Do wykonania przez:".

UWAGA! Ustawienie to odnosi się do każdego aktywnego etapu/czynności w procedurze (po wykonaniu danej czynności najpewniej będziemy chcieli przywrócić domyślne ustawienie, czyli pokazać informację o osobach wykonujących).

Przykład:

Na START czynności ukrywamy informację o osobach definiując wartość przypisania tak aby zwróciło FALSE::boolean.. np.:

```
SELECT array_upper({stages.orgarr}::int[], 1) > 1
```

Na zakończenie czynności przywracamy widoczność poprzez przypisanie TRUE do {\$_orgarrVisible}:

```
SELECT TRUE
```

1. **{\$_panelColor}** - (string) kolor panelu/szarfy workflow (np. #ff0000)

Przykład: Na start przypisujemy np:

```
SELECT '#e74c3c';
```

i na koniec etapu

SELECT ''

Kolorowe przyciski

Definiując opcje wyświetlające się na szarfię procedury dla decyzji, możemy skorzystać z kodu kolorów, które wizualnie wspomagają ich interpretację, np. jeśli jakaś decyzja ma charakter negatywny, przycisk będzie czerwony, pozytywne akcje będą zielone. Kolor możemy nadać każdemu przyciskowi po wyborze z listy opcji:

- Neutralna - przycisk niebieski
- Pozytywna - przycisk zielony
- Negatywna - przycisk czerwony.

Decyzja - Klient zainteresowany?

Nazwa: Klient zainteresowany?

Dodaj element Usuń wszystkie (2)

1 Nazwa: Oczywiście

Przejdź do: WYŚLIJ OFERTĘ Rodzaj: Pozytywna

2 Nazwa: NIE

Przejdź do: OPISZ POWÓD ANULOWANIA Rodzaj: Negatywna

OK Anuluj

Okno definicji decyzji

OBIEG FAKTURY ZAKUPU

Aktualny etap:

AKCEPTACJA PRZEZ PREZESA

Do wykonania przez:

Prezes Zarządu - John Nowak

Proszę dokonać wyboru etapu, do którego ma przejść procedura.

CZY AKCEPTUJESZ?

TAK

NIE. ODRZUCAM

DO WYJAŚNIENIA

Kolorowe przyciski w szarbie procedury

Trochę teorii

Tworzenie prostych procesów workflow nie wymaga dużego przygotowania, ale do tworzenia bardziej zaawansowanych modeli konieczna jest minimalna znajomość teoretycznych zasad rządzących przepływem procesów.

[Podstawy teoretyczne](#)

Tips & Tricks

1. Ponieważ zmienne zadeklarowane we danych wejściowych oraz we własnościach zwracają string, dlatego jeśli użyjemy ich w parametrach komend - np. dodaj komentarz wówczas w komentarzu pojawi się ciąg znaków wraz z niepożądanymi pojedynczymi cudzysłowami. Aby temu zapobiec w komendzie należy użyć konstrukcji :

```
SQL::SELECT {$KOMENTARZ}
```

Dzięki temu w komentarzu uzyskamy sam oryginalny ciąg znaków wprowadzony w danej wejściowej.

1. Deklarując zmienne globalne przechowujące użytkownika którego identyfikator chcemy zapamiętać gdyż będzie on wykorzystywany w innych etapach (np. do wysłania powiadomienia o przyjęciu wniosku), zaleca się deklarować zmienne globalne jako "int" i zachowywać w nich zawsze identyfikator usr_id. Wówczas w kolejnych przypisaniach lub komendach najłatwiej będzie operować tym parametrem.

Przykładowo chcąc przypisać kolejny etap dla tego użytkownika stosujemy:

```
{stages.orgarr} - SELECT ARRAY(SELECT orunid FROM orgtree_view WHERE usr_id={\$OSOBA_WNIOSKUJACA})
```

Optymalizacja bazy danych

Jeżeli tabela stages zawiera dużą ilość rekordów (np. powyżej 1M) to można usunąć niepotrzebne rekordy z bazy.

Poniższe zapytanie usunie wszystkie aktywne lub załatwione elementy (czynności, decyzje itp.), dla których cały proces został już zakończony.

```
DELETE FROM stages
USING procedures p
WHERE p.procid = stages.procid AND NOT (stages.is_act OR stages.is_fix) AND (p.comple OR p.cancel);
```

Jeśli chcemy pozostawić historię wykonanych czynności na procedurze możemy usunąć etapy, które nie były użyte w procedurze i pozostawić tylko wykonane etapy.

```
DELETE
FROM stages
WHERE sop_id = any
  (SELECT sop_id
   FROM stages s
   JOIN procedures p USING(procid)
   WHERE NOT (s.is_act
              OR s.is_fix)
   AND (p.comple
        OR p.cancel)
   ORDER BY p.addat ASC)
```