

Wikiprint Book

Title: Dodaje powiązanie dokumentu ze sprawą (bez ustawienia pola prc_id na ...

Subject: eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM -
DeployerGuide/Others/eDokumentyApi/AttachDocumentToProcess

Version: 2

Date: 04/25/25 02:34:09

Table of Contents

Dodaje powiązanie dokumentu ze sprawą (bez ustawienia pola prc_id na dokumencie)

3

Dodaje powiązanie dokumentu ze sprawą (bez ustawienia pola prc_id na dokumencie)

Definicja parametrów:

```
<?php

/**
 * Dodaje powiązanie dokumentu ze sprawą (bez ustawienia pola prc_id na dokumencie)
 *
 * @param data['doc_id'] Int - identyfikator dokumentu (documents:doc_id)
 * @param data['prc_id'] Int - identyfikator sprawy (processes:prc_id)
 *
 * @return TRUE - jeśli sukces inaczej wyjątek
 *
 * @throws Exception - SoapFault
 */

Array attachDocumentToProcess(Array data)

?>
```

Przykłady wywołań:

```
// Plik MyService.php umieszczony w apps/edokumenty.
// MyService.php
<?php

define('EDOK_API_LOGIN', 'developer');
define('EDOK_API_PASSWORD', 'developer');
define('DEFAULT_ENTITY_SYMBOL', 'demo');

require_once('./classes/eDokumentyApi/EDokApiClient.inc');

$options = array(
    'location' => 'http://{host}:{port}/eDokumentyApi.php',
    'uri' => "eDokumentyAPI",
    'encoding' => 'UTF-8'
);

$client = new EDokApiClient(NULL, $options);
$client->setUser(EDOK_API_LOGIN);
$client->setPass(md5(EDOK_API_PASSWORD));
$header = new SoapHeader('eDokumentyAPI', 'entity_symbol', DEFAULT_ENTITY_SYMBOL);
$client->__setSoapHeaders($header);

$element = array();

try {
    $out = $client->attachDocumentToProcess(5, 6);
    var_dump($out);
} catch(SoapFault $fault) {

    var_dump($fault);

    if ($fault->faultcode < 100) {
        trigger_error("SOAP Fault: (faultcode: {$fault->faultcode}, faultstring: {$fault->faultstring})", E_USER_ERROR);
    }
}
```

```
}  
?>
```