

Pobierz dane o kontrahencie

Definicja parametrów:

```
<?php

/**
 * Zwraca dane kontaktu wraz z adresem
 *
 * @param contid Int - Id kontaktu (contacts:contid)
 * @param return_json Boolean - określa postać w jakiej zostanie zwrócony wynik (false - tablica; true - JSON), domyślnie
 *
 * @return Array - tablica danych kontaktu jeśli sukces, SoapFault w razie niepowodzenia
 *
 * @throws Exception - SoapFault
 */
Array getContact(Int contid)

?>
```

Przykłady wywołań:

```
// Plik MyService.php umieszczony w apps/edokumenty.
// MyService.php
<?php

define('EDOK_API_LOGIN', 'developer');
define('EDOK_API_PASSWORD', 'developer');
define('DEFAULT_ENTITY_SYMBOL', 'demo');

require_once('./classes/eDokumentyApi/EDokApiClient.inc');

$options = array(
    'location' => 'http://{host}:{port}/eDokumentyApi.php',
    'uri' => "eDokumentyAPI",
    'encoding' => 'UTF-8'
);

$client = new EDokApiClient(NULL, $options);
$client->setUser(EDOK_API_LOGIN);
$client->setPass(md5(EDOK_API_PASSWORD));
$header = new SoapHeader('eDokumentyAPI', 'entity_symbol', DEFAULT_ENTITY_SYMBOL);
$client->__setSoapHeaders($header);

$contid = 123;
$contact = array();

try {
    $data = array(
        'name_1' => 'SOAP TEST '.date('d H:m:s'),
        'name_2' => 'SOAPTEST',
        'nip___' => 111111111,
        'street' => 'Główna',
    );
    $contact = $client->createContact($contid, false);
    var_dump($contact);
} catch(SoapFault $fault) {
```

```
var_dump($fault);

if ($fault->faultcode < 100) {
    trigger_error("SOAP Fault: (faultcode: {$fault->faultcode}, faultstring: {$fault->faultstring})", E_USER_ERROR);
}

?>
```