

Title: Synchronizacja z urządzeniami mobilnymi poprzez SyncML

Subject: Archiwum - eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM -  
UserGuide/AdvancedConfiguration/Smartphones

Version: 80

Date: 06/21/26 19:44:29

## Table of Contents

|  |   |
|--|---|
| <i>Synchronizacja z urządzeniami mobilnymi poprzez SyncML</i>    | 3 |
| <i>Telefon komórkowy z systemem Symbian S60 3rd</i>              | 3 |
| <i>Microsoft Outlook, Windows Mobile, iPhone, BlackBerry,...</i> | 3 |
| <i>UWAGA dla systemów instalowanych w wersji poniżej 2.3.15</i>  | 3 |

## Synchronizacja z urządzeniami mobilnymi poprzez SyncML

### Telefon komórkowy z systemem Symbian S60 3rd

Dodajemy nowy profil synchronizacji (Menu/Narzędzia/Synchronizacja/Opcje/Nowy profil synchronizacji):

```
Ustawienia połączeń:
Wersja serwerowa: 1.1
Adres hosta: http://{adres systemu eDokumenty}/sync (np. http://10.8.16.161/sync)
Nazwa użytkownika: {nazwa użytkownika systemu eDokumenty}
Hasło: {hasło użytkownika systemu eDokumenty}

Aplikacje:
Kalendarz\Zdalna baza danych: Calendar
```

### Microsoft Outlook, Windows Mobile, iPhone, BlackBerry,...

Na stronie <https://www.forge.funambol.org/download/> można pobrać oprogramowanie do wielu urządzeń oraz dodatek do Outlook-a. Funambol jest obecnie jednym z najpopularniejszych rozwiązań. Co ważne, oprogramowanie jest darmowe.

Konfiguracja kluczowych parametrów na każdym urządzeniu powinna być jednakowa:

```
Account (konfiguracja konta):
Location: http://{adres systemu eDokumenty}/sync (np. http://10.8.16.161/sync)
Username: {nazwa użytkownika systemu eDokumenty}
Password: {hasło}

Sync (parametry synchronizacji):
Calendar > Details... > Remote name (nazwa bazy danych dla kalendarza): ./Calendar/events
Calendar > Details... > Remote name (nazwa bazy danych dla zadań): ./Calendar/todos

Data format (format danych) ustawiamy na "vCalendar"
```

### UWAGA dla systemów instalowanych w wersji poniżej 2.3.15

Aby działał krótki adres np. <http://10.8.16.161/sync> należy dodać dyrektywę alias do konfiguracji serwera. Np.:

```
#vim /etc/apache2/sites-enabled/default
Alias /sync /home/edokumenty/public_html/apps/sync/engine.php
```