

[Podręcznik użytkownika](#) > Konfiguracja OutlookDAV Synchronizer dla Office 2007-2013

Konfiguracja OutlookDAV Synchronizer dla Office 2007-2013

Pomyślnie próbę synchronizacji zdarzeń/spotkań z kalendarza przeszedł program Outlook CalDav Synchronizer oferujący wsparcie dla protokołu CalDAV. Outlook CalDav Synchronizer jest bezpłatnym dodatkiem do Outlooka. Możemy pobrać go z tej [lokalizacji](#).

Po zainstalowaniu dodatku w programie Outlook pojawia się dodatkowy pasek narzędzi.



Dodanie profili dla synchronizacji spotkań oraz zadań dodajemy poprzez kliknięcie w **Synchronization Profiles**.

Dodanie profilu dla spotkań

 A screenshot of the 'Options' dialog box for the OutlookDAV Synchronizer. The dialog has a left sidebar with a tree view containing 'eDokumenty Spotkania' and 'eDokumenty TODO'. The main area is titled 'eDokumenty Spotkania'. It contains several sections:

- Outlook Settings:** Includes a text field for 'Name' (eDokumenty Spotkania), a dropdown for 'Outlook folder' (Kalendarz), and a checked checkbox for 'Synchronize items immediately after change'.
- Server settings:** Includes text fields for 'DAV Url' (http://[ADRES_EDOKUMENTOW]/dav.php/calendars/[NAZWA_UZYTKOWNIKA]/work/), 'Username' ([NAZWA_UZYTKOWNIKA]), 'Password' (masked with asterisks), and 'Email address' ([ADRES_MAILOWY]). There is a checkbox for 'Use IMAP/POP3 account password' and a 'Test settings' button.
- Sync settings:** Includes a dropdown for 'Synchronization Mode' (Outlook ↔ Server (Two-Way)), a dropdown for 'Conflict Resolution' (Automatic), a dropdown for 'Synchronization interval (minutes)' (30), a checked checkbox for 'Use time range filter', and two text fields for 'Synchronization timespan past (days)' (60) and 'Synchronization timespan future (days)' (180).

 At the bottom, there are buttons for 'Delete', 'Copy', 'Clear cache', 'Add', 'Ok', and 'Cancel'. An 'Is active' checkbox is also present at the bottom right.

Dodanie profilu dla zadań

The screenshot shows the 'Options' dialog box for 'eDokumenty TODO'. The left sidebar lists 'eDokumenty Spotkania' and 'eDokumenty TODO'. The main area is divided into three sections:

- Outlook Settings:** Outlook folder: 'Zadania'. There is a checkbox for 'Synchronize items immediately after change' which is unchecked.
- Server settings:** DAV Url: 'http://[ADRES_EDOKUMENTOW]/dav.php/calendars/[NAZWA_UZYTKOWNIKA]/work/'. Username: '[NAZWA_UZYTKOWNIKA]'. Password: '*****'. There is a checkbox for 'Use IMAP/POP3 account password' which is unchecked. Email address: (empty field). A 'Test settings' button is at the bottom right of this section.
- Sync settings:** Synchronization Mode: 'Outlook ↔ Server (Two-Way)'. Conflict Resolution: 'Automatic'. Synchronization interval (minutes): '30'. There is a checked checkbox for 'Use time range filter'. Synchronization timespan past (days): '60'. Synchronization timespan future (days): '180'. At the bottom right of this section is a checked checkbox for 'Is active'.

Buttons at the bottom of the dialog include 'Add', 'Delete', 'Copy', 'Clear cache', 'Ok', and 'Cancel'.

W przypadku, gdy pracujemy w systemie, gdzie występuje wiele jednostek, w konfiguracji DAV Url wpisujemy:

```
http://[ADRES_EDOKUMENTOW]/dav.php/calendars/[NAZWA_UZYTKOWNIKA]/work_[SYMBOL_JEDNOSTKI]/
```

Znane problemy

Podczas konfiguracji możemy napotkać następujące problemy:

1. Brak poprawności połączenia gdy korzystamy z <https://> w takim przypadku należy sprawdzić adres przez <http://>
1. Brak uprawnień z dostępem do pliku dav.php. W tym celu w konfiguracji Apache2 - `/etc/apache2/mods-available` wprowadzamy modyfikacje w pliku **userdir.conf**

Domyślny plik w systemie Linux Debian

```
<IfModule mod_userdir.c>
    UserDir public_html
    UserDir disabled root

    <Directory /home/*/public_html>
        AllowOverride FileInfo AuthConfig Limit Indexes
        Options MultiViews Indexes SymLinksIfOwnerMatch IncludesNoExec
        <Limit GET POST OPTIONS>
            Order allow,deny
            Allow from all
        </Limit>
        <LimitExcept GET POST OPTIONS>
```

```

                Order deny,allow
                Deny from all
            </LimitExcept>
        </Directory>
</IfModule>

```

Plik userdir.conf po modyfikacjach, do pliku dodajemy *HEAD REPORT*

```

<IfModule mod_userdir.c>
    UserDir public_html
    UserDir disabled root

    <Directory /home/*/public_html>
        AllowOverride FileInfo AuthConfig Limit Indexes
        Options MultiViews Indexes SymLinksIfOwnerMatch IncludesNoExec
        <Limit GET POST OPTIONS HEAD REPORT>
            Order allow,deny
            Allow from all
        </Limit>
        <LimitExcept GET POST OPTIONS HEAD REPORT>
            Order deny,allow
            Deny from all
        </LimitExcept>
    </Directory>
</IfModule>

```

Po wprowadzeniu modyfikacji w pliku userdir.conf wykonujemy restart Apache

```
/etc/init.d/apache2 restart
```